

Canon



**imagePROGRAF
TA-30**



imagePROGRAF TA-30

E S P E C I F I C A Ç Õ E S

Cabeça de impressão	PF-06
Tecnologia	FINE (Photolithography Inkjet Nozzle Engineering)
Resolução de impressão	2400 x 1200 dpi
Precisão da linha*	±0.1% ou menos
Número de Nozzles	Matte Black: 5.120 Nozzles Outras cores: 2.560 Nozzles por cor
Tamanho da gota de tinta	Mínimo de 5 picolitros
Tipo de tinta	Pigmento: Matte Black (MBK), Cyan (C), Magenta (M), Amarelo (Y), Black (BK)
Tanque de tinta	Inicial: (2) MBK, BK, C, M, Y (55 ml) Reposição: PFI-030 (55 ml)
Método de fornecimento de tinta	Sistema com sub-tanques para suprimento contínuo de tinta
Sistema de recuperação de Nozzle	Deteção e compensação Nozzle entupido
Controlador da impressora	L-COA PRO
Memória RAM	2 GB
Alimentação de mídia	Por rolo: Um rolo, carregamento superior, saída frontal Folha solta: Carregamento superior, saída frontal
Largura da mídia	Alimentação por rolo: 8" - 36" (203 mm - 914 mm) Folha cortada: 8" - 17" (203 mm - 432 mm)
Margens imprimíveis	Por rolo: Todos os lados: 3 mm ou 0" sem margem Folha solta: Topo: 3 mm; inferior 20 mm; lados: 3 mm
Larguras de impressão sem margem (somente mídia em rolo)	8" - 36" (203 - 914 mm)
Cortador de mídia	Cortador giratório
Espessura da mídia	0.07 - 0.8 mm
Tamanhos do centro da mídia	Diâmetro central de 2" e 3" com adaptador
Diâmetro máximo do rolo	5.9" (150 mm)
Saída de mídia	Cesto
Utilitários de software de impressão	Accounting Manager, Canon Print Service, Device Management Console, Direct Print & Share, Free Layout Plus, imagePROGRAF Printer Driver para Windows®/Mac®, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite para Windows, Canon PRINT Inkjet Selphy, Easy-Photo PrintEditor, Optimized Driver para AutoCAD, Free Layout
Sistema operacional	Windows 7 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows 10 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, (32/64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows Server 2016 (64 bit), Macintosh OS X v10.10.5-v10.12x
Idioma de impressão	SGRaster, HP-GL/2, HP RTL, JPEG

Interface	Standard(Built-in): USB2.0 Hi-Speed, 10/100/1000Base-T/TX, Wireless LAN (IEEE 802.3 b/g /n)
Ruído acústico	Operação: 42 dB (A) ou menos Em espera: 35 dB (A) ou menos Potência acústica: 5.8 Bels ou menos
Fonte de energia	AC 100 - 240V (50 - 60 Hz)
Consumo de energia	Máximo: 59 W ou menos Em espera: 3.6 W ou menos Desligando: 0.3 W ou menos (Em conformidade com a ordem executiva)
Certificações	Regulamentos de segurança elétrica C TUVus (U.S.A.) Regulamentos de interface eletromagnética FCC Part 15B (U.S.A.) Regulamentos de Rádio FCC Part 15C (U.S.A.) Certificações ambientais ENERGY STAR® (Mundo todo)
Ambiente Operacional	Temperatura: 59° - 86° F (15° - 30° C) Umidade relativa: 10 - 80% (Sem condensação)
Dimensões da impressora (AxLxP) e Peso	Com suporte (cesto aberto): 106 x 130 x 89 cm; Aprox. 53 Kg
Dimensões da embalagem (A x L x P) e peso	Com suporte, cesto e palete: 81 x 150 x 91 cm; Aprox. 90 Kg
Opcionais	<ul style="list-style-type: none">• 2"/3" Roll Holder Set (RH2-35)• PosterArtist Itens substituíveis pelo usuário <ul style="list-style-type: none">• Ink Tank (PFI-030)• Print Head (PF-06)• Maintenance Cartridge (MC-31)• Cutter Blade (CT-08)
O que há na caixa	Impressora, Cabo de força, ferramentas e parafusos, cabeça de impressão, cartucho de manutenção (instalado), 6 cartuchos de tinta (55 ml: MBK x 2/BK/C/M/Y), placa de rede (embutido), USB 2.0 High-speed Interface, conexão USB, manual do usuário, guia de instalação rápida, CD do software do usuário para Windows (utilitários do driver de impressora)

* A repetibilidade da precisão da linha é garantida depois que o usuário realiza o ajuste necessário e nas mesmas condições ambientais. Aplica-se à mídia apenas para desenho de linhas (papel comum, papel revestido, filme translúcido fosco CAD e papel vegetal CAD).

■ A impressão sem fio requer uma rede funcional com capacidade sem fio 802.11b / g ou 802.11n. O desempenho sem fio pode variar de acordo com o terreno e a distância entre a impressora e os clientes da rede sem fio.

Canon

www.canon.com.br

Como parceira da ENERGY STAR®, a Canon U.S.A., Inc. qualificou este modelo como cumprindo os critérios de eficiência energética da ENERGY STAR através de um organismo de certificação reconhecido pela EPA. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas de propriedade da Agência de Proteção Ambiental dos EUA. Canon e imagePROGRAF são marcas registradas da Canon Inc. nos Estados Unidos e também podem ser marcas registradas ou comerciais em outros países. Todos os outros nomes e marcas de produtos referenciados são marcas comerciais de seus respectivos proprietários. Todas as saídas da impressora e imagens de tela são simuladas. Especificações e disponibilidade sujeitos a alteração sem aviso prévio. Não nos responsabilizamos por erros tipográficos.

© 2019 Canon Portugal, Inc. Todos os direitos reservados.

