Canon

imagePROGRAF

Ampliações de Uso Geral

iPF770 L36
iPF670 L24

Scanner

- O scanner L36 pesa apenas 7Kg enquanto o scanner L24 pesa 5kg, tornando-os leves e muito compactos
- Painel de Controle fácil de usar com a função de identificação fácil de imagens
- Tecnologia de Sensor Único de Digitalização

Fácil de Operar

- "Único Botão Verde" para a função de digitalizar e copiar
- Não é necessário computador

Instalação Simples

- O scanner é facilmente integrado com a impressora
- Multifuncional super compacta, ideal para ambientes com pouco espaço

Impressão Direta & Compartilhamento*

- Compartilhe arquivos no formato TIFF, PDF, JPEG e HP-GL/2 diretamente em nuvem
- Receba e imprima documentos de grande formato de praticamente qualquer lugar do mundo
- Impressão fácil com a função "arrastar e soltar"

Modelos de 24" (610mm) e 36" (914mm)

5 cores, pigmento / corante

Não precisa de computador

Digitalize direto para a Rede ou Pen Drive* *

Ideais para todos os tipos de escritório, para escolas, oficinas e muito mais

*Impressão Direta & Compartilhamento (Direct Print & Share) vem embutido com a imagePROGRAF iPF770 MFP L36 e iPF670 MFP L24, e também está disponível como um download gratuito em http://usa.canon.com/downloads. Você deve se inscrever para o serviço Google ™ separadamente. Este serviço está sujeito aos termos e condições do Google. Baseado em serviços atuais do Google. Sujeito a alterações a critério do Google.
**Pen Drive: arquivo no formato TIFF. Rede: arquivos no formato TIFF, PDF e JPEG.

Material impresso em sistema multifuncional Canon. Todas as imagens são meramente ilustrativas. Todas as informações podem ser alteradas sem aviso prévio.

Especificações

imagePROGRAF **770 L36 | 670 L24**

Método de Impressão	Jato de Tinta
Tecnologia	FINE (Full-Photolithography Inkjet Nozzle Engineering)
Cabeça de Impressão	PF-04 (uma)
Resolução Máxima de Impressão	Até 2.400 x 1.200dpi
Número de Nozzles	Matte Black: 5.120 nozzles Demais Cores: 2.560 nozzles
Precisão da Linha[1]	±0.1% ou menos
Espessura Mínima da Linha[2]	0,02mm
Tamanho da Gota de Tinta	4 Picolitros
Tipo da Tinta	Tinta LUCIA EX
Tanque de Tinta	PFI-107 (130ml): BK, MBK, C,M,Y Cartucho inicial: 130ml (MBK) e 90ml (demais cores)
Método de Alimentação de Tinta	Sistema de Sub-tanque de tinta para alimentação contínua
Memória da Impressora	256MB Máx.
Alimentação de Mídia	
Alimentação por rolo:	Um rolo, Alimentação pelo Topo, Saída Frontal
Alimentação de folha cortada:	Uma Folha por Vez, Alimentação pelo Topo, Saída Frontal
Largura da Mídia	
Alimentação por rolo:	254 - 914mm (10" - 36")
Folha cortada:	203.2 - 914mm (8" - 36")
Margens Imprimíveis	
Alimentação por rolo:	Todos os lados: 3mm ou 0mm para Impressão Sem Borda
Folha cortada:	Laterais esquerda e direita e lado de início da impressão: 3mm Lado do trilho: 23mm
Comprimento Máximo da Mídia (Página Única)[3]	
Alimentação por rolo:	18m
Folha cortada:	1.6m
Impressão Sem Borda (Somente Mídia em Rolo)	10", B4, A3, 14", A2, 17", B2, A1, 24", A0, 36" e B1
Pedestal da Impressora	Padrão
Espessura da Mídia	0,07 - 0,8mm (2.8 mil - 31.4 mil)
Diâmetro do Núcleo da Mídia	Núcleo de 2" ou 3" (Com Adaptador Fornecido)
Diâmetro Máximo do Rolo de Mídia	150mm
Software Embutido	Software de Impressão: imagePROGRAF Printer Driver para Windows®/Mac, Printer Driver Extra Kit para Windows/Mac (Free Layout, Color imageRUNNER® Enlargement Copy (Somente PC), Advanced Preview), Print Plug-in para Microsoft Office (Somente PC), Módulo Otimizado para AutoCAD® para Windows, Direct Print & Share (Somente PC), Status Monitor para Windows, PrintMonitor para Mac, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite para Windows

Sistema Operacional[4]	Windows XP (32 bit), Server 2003 (32/64 bit), Server 2008 (32/64 bit), Server 2012 (64 bit), Windows Vista® (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bitWindows 8 (32/64 bit), Macintosh OS X 10.6.8 - 10.9X
Linguagem de Impressão	GARO (Propriedade Canon), HP-GL/2, HP RTL
Velocidade de Impressão	
Tamanho A0, Papel normal:	00:48 seg. (Modo econômico rápido) 00:48 seg. (Modo rápido) 01:15 min. (Modo normal)
Tamanho A1, Papel revestido:	01:15 min. (Modo rápido) 02:24 min. (Modo normal) 03:50 min (Modo de alta qualidade)
Interface Padrão	USB 2.0 Hi-Speed, 10 / 100 / 1.000Base-T/TX
Protocolos	TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, AppleTalk®, SNMP Canon MIB supported), HTTP
Ruído Acústico	
Em operação	Aprox. 48dB
Em Espera:	35dB ou menos
Potência Acústica:	Aprox. 6.5 Bels
Fonte de Energia	AC 100-240 V (50-60Hz)
Consumo de Energia	
Máximo:	140W ou menos
Em espera (100-220V):	5W ou menos
Ao desligar:	1W ou menos
Regulamentações	
Normas de segurança elétrica:	TUV (USA), cTUV (USA), TUV.S mark, certificação CB
Regulamentos de inter-face eletromagnéticas:	FCC Class B (USA), IC Class B (Canada)
Certificações Ambientais	Energy Star® (em todo o mundo), Diretiva RoHS
Dimensões com Pedestal (A x L x P)	106 x 130 x 87cm (ST-33: com o cesto aberto)
Peso	63 Kg
Itens Substitíveis pelo Usuário	Tanque de Tinta (PFI-107 MBK, BK, C, M, Y) Cabeça de Impressão (PF-04) Cartucho de Manutenção (MC-10)
Opcionais	PosterArtist Conjunto de suporte de rolo (RH2-33)

Especificações do Scanner Série L

Velocidade de Digitalização[5]	
24-bit Full Color em 200 dpi:	1 polegada (por segundo)
8-bit Escala de Cinza e Monocromático em 200 dpi:	3 polegadas (por segundo)
Modos de Digitalização	16.7 Milhões de Cores RGB (24-bit) 25 Níveis de Cinza (8-bit)
Espaço de Cor	RGB Normatizado
Resolução	600dpi (ótico)
Precisão de Digitalização[6]	+/- 0.2%

Largura Máxima de Imagem	L24: 24" (61cm); L36: 36" (91cm)
Largura Máxima da Mídia	L24: 26" (66cm); L36: 38" (96,5cm)
Comprimento Máximo de Digitalização	50" (127cm)
Espessura Máxima da Mídia	0.020" (0,5 mm)
Tecnologia de Imagem Digital	Tecnologia Censor de Imagem por Contato (CIS) (Tecnologia de Sensor Único), Largura Total com Censor Único, Captura de Imagem Digital Colorida de 24bit RGB, Captura de Imagem Digital Escala de Cinza de 24bit RGB, Pancromático Mono-cromático e Preto e Branco, Lâmpada LED bidirecional de longa vida para uma ótimoa iluminação e capacidade de digitalização instantânea
Kit de Interface do Scanner	Superspeed USB 3.0 (Necessário PC com conexão compatível com entranda USB 2.0 e USB 3.0)
Ambiente Operacional	10-35°C, 35-80% RH, Sem condensação
Fonte de Energia	100-240 VAC Automático +/- 10%, 50-60 Hz
Consumo de Energia	19,40 W (Digitalizando) 0,05 W (Em espera)
Conformidades Ambientais	CB, CE, FCC, UL, ENERGY STAR®, ICES-003, CUL, S Mark
Dimensões A x L x P (Com a bandeja de papel fechada)	L36: 127 x 1.236 x 144 mm L24: 127 x 934 x 144 mm
Peso do Scanner e do Pedestal	L24: 5,35 Kg L36: 7,35 Kg
O que vem na caixa?	Scanner L com cabo de força 2 Suportes de montagem CD para o aplicativo de digitalização L Guia do scanner L Guia de retorno do documento Adesivo de escalas

Observações

[1]Precisão de linha e repetibilidade é garantida depois que o usuário executa ajustes necessários e sob as mesmas condições ambientais. Aplica-se a mídia para desenho de linha (Papel normal, papel revestido, CAD Translúcido Matte Filme, e Papel Vegetal CAD) apenas.

[2]Valor Teórico baseados em testes e resolução de dados.

[3]O comprimento máximo de impressão varia dependendo do aplicativo, sistema operacional e RIP utilizados.

[4]Para o Driver de Impressão imagePROGRAF. Para aplicações a partir de arquivos PostScript como Adobe Illustrator ou QuarkXpress é necessário usar um RIP PostScript compatível. Para obter uma lista de Canon recomenda de pacotes RIP, consulte: www.usa.canon.com.

[5]A velocidade de digitalização é proporcional em toda a gama de resoluções suportadas pelo scanner. Valores superiores podem ser limitados pela largura de banda efetiva do USB 2.0 e não é garantida para todos os tipos de mídia.

[6]A precisão digitalização citada pode variar dependendo do ambiente operacional e da espessura da mídia.

LUCIA ink

L-COA

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

ALWAYS ASK FOR GENUINE TONER, PARTS & SUPPLIES

Energy ENERGY STAR